

# Was Sie über Ihren Holz- und Parkettboden wissen sollten

## Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserpflanzen an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Sowohl für das Holz als auch für das allgemeine Wohlbefinden haben sich raumklimatische Bedingungen von ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit bei 20° C bewährt.

## Oberflächen

Durch das Lackieren des Holzes oder durch das Imprägnieren mit einem Öl wird es gegen eindringenden Schmutz und Nässe geschützt. Oberflächenbehandelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag betreten werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Lack- oder Öloberfläche. Bei Sitzmöbeln müssen Filzgleiter o.ä. angebracht werden. Bei Verwendung von Möbeln mit Laufrollen (z.B. Bürostühle) muss der Boden durch Unterlagen geschützt werden. Weichmacherhaltige Materialien, wie z.B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Stuhlrollen, elastische Parkett- und Montagekleber können zu Erweichungen und Verfärbungen der Lackschicht führen. Belastungen mit Haarfärbemitteln, Gummireifen von Rollstühlen, Fahrrädern, Autos, Krafträdern und ähnliche führen zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen.

## Bei neu lackierten, geölte oder gewachsen Böden

In der ersten Woche nach der Oberflächenbehandlung darf der Boden nur trocken gereinigt werden (Besen, Mopp, Staubsauger). Es dürfen auch keine Teppiche gelegt werden, um den Aushärtungsvorgang der Oberflächenbehandlung nicht zu behindern. Frühestens nach 5-10 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege mühelos mit Parkettpflegemitteln durchführen.



### TIPP!

Alle LOBA Pflegeprodukte erhalten Sie beim LOBA ServicePartner, Fachhandwerker oder in unserem Online-Shop auf [shop.loba.de/lobacare](http://shop.loba.de/lobacare)

# Pflegeübersicht für Ihre Böden



Häufigkeit der Pflege* nach Beanspruchung	Häufigkeit der Pflege**		Häufigkeit der Pflege*** Stark
	Mäßig	Mittel	
<b>LOBACARE® Produkte für lackierte Böden</b> LOBA® ParkettCare matt LOBA® ParkettCare matt LOBA® FloorCare matt LOBA® CareCleaner	<b>LOBACARE® Produkte für geölte / gewachste Böden</b> Öl: entfällt Wachs: LOBA® NatureWax		
		<b>Erstpflege (Einpflege)</b> Nach dem Neuverlegen des Bodens sollte ein weiterer Schutz, die sogenannte „Pflegschrift“, durch Pflegemittel aufgetragen werden. Der Boden muss frei von Schmutz und Staub sein, deshalb sollten Sie vorher eine Unterhaltsreinigung durchführen. <b>Wischpflege</b> Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.	
<b>LOBACARE® Produkte für geölte / gewachste Böden</b> LOBA® Cleaner	Öl: LOBA® Cleaner Wachs: LOBA® WaxCleaner		
		<b>Unterhaltsreinigung</b> Leicht haftender Schmutz, z.B. Getränkeflecken, die durch kehren oder saugen nicht mehr entfernt werden können, werden mittels eines geeigneten Reinigers entfernt.	
<b>LOBACARE® Produkte für geölte / gewachste Böden</b> LOBA® ParkettCare matt LOBA® FloorCare matt LOBA® CareCleaner	Öl: LOBA® NatureOil Wachs: LOBA® NatureWax		
		<b>Unterhaltspflege/ Beschichtende Pflege</b> Hier findet ein Auffrischen der Pflegemittelschicht, welche die Oberfläche vor Beschädigungen schützt, statt. Achten Sie bitte darauf, dass der Boden frei von Schmutz ist (vorher Unterhaltsreinigung durchführen). <b>Wischpflege</b> Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.	
<b>LOBACARE® Produkte für geölte / gewachste Böden</b> LOBA® WaxRemover	Seife: LOBA® ParkettSoap		
		<b>Grundreinigung / Intensivreinigung</b> Sie dient dem Entfernen von grob haftendem Schmutz, der nicht mehr durch eine Unterhaltsreinigung entfernbar ist. Auch alte Pflegemittelschichten werden hierbei entfernt. Um dem Boden danach wieder den notwendigen Schutz zu geben, ist eine Erstpflege (Einpflege) mit Pflegemitteln notwendig.	

**Hinweis:** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Alle intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der tatsächlichen Beanspruchung in der Praxis zusammen. Ein Gewährleistungsanspruch kann deshalb nicht abgeleitet werden.

## Lackierte Böden

### ERSTPFLEGE (EINPFLEGE)\*\*

**LOBA® ParkettCare**

**LOBA® FloorCare**

**LOBA® CareCleaner**

**LOBATOOL Wischwiesel**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Pfleges-chicht (zum Schutz der Lackschicht):**  
LOBA® ParkettCare gleichmäßig mit dem LOBATool Wischwiesel auftragen. Es entsteht Glanz ohne zu polieren. Bei matten Oberflächen LOBA® FloorCare matt oder LOBA® ParkettCare matt unverdünnt verwenden. LOBA® CareCleaner 1:10.

**\*Die Erstpflege wird vom Fachbetrieb als gesonderte Leistung erbracht. Bitte sprechen Sie Ihren Vertragspartner an.**

### UNTERHALTSREINIGUNG

**LOBA® Cleaner**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Schmutz vom Boden mit Besen oder Staubsauger entfernen. Bei Bedarf nebelnfeucht mit LOBA® Cleaner wischen.**

**Beanspruchte und verschmutzte Pflegeschicht**

**TIPP!** Optimale Ergebnisse mit dem LOBAHOME SprayMap Set.

### UNTERHALTSPFLEGE, BESCHICHTENDE PFLEGE

**LOBA® ParkettCare matt**

**LOBA® FloorCare matt**

**LOBATOOL Wischwiesel**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Pflegeschicht mit LOBATool Wischwiesel auftragen und LOBA Pflegeprodukte erneuern wie unter Erstpflege beschrieben.**

### WISCHPFLEGE

**LOBA® CareCleaner**

**LOBATOOL Wischmopp**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**LOBA® CareCleaner 50ml auf 10L Wasser verdünnen und mit LOBATool Wischmopp reinigen.**

### GRUNDREINIGUNG

**LOBA® CareRemover**

**Sprühkanne**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Bitte achten Sie darauf, dass der Boden nicht mit Reinigungslösung überschwemmt wird, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Optimales Auftragsgerät ist die LOBATool Sprühkanne.**

**Maschinelles Abtragen der Pflegeschicht durch grünes Pad (mit der Einschleibenmaschine) oder starkes Bürsten mit LOBA® CareRemover (1:4 mit Wasser verdünnen). Anschließend wird mit klarem Wasser nebelnfeucht nachgewischt.**

**Beanspruchte und verschmutzte Pflegeschicht**

## Geölte und gewachste Böden

### UNTERHALTSREINIGUNG

**LOBA® Cleaner**

**LOBA® WaxCleaner**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**A) Den Boden von Schmutz und Sand befreien, am besten absaugen.**

**B) Anschließend mit LOBA® Cleaner bzw. LOBA® WaxCleaner (1:10 mit Wasser verdünnen) und LOBATool Wischmopp reinigen.**

### ÖL-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)

**LOBA® NatureOil**

**LOBA® ParkettOil**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Öl-Pflege: Für Böden, die nur mit Öl behandelt werden.**

**LOBA® NatureOil mit nichtflusendem Lappen dünn auftragen. Das Öl zieht ein und erneuert die Öl-Imprägnierschicht.**

**TIPP!** Partielle Ausbesserung möglich!

### WACHS-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)

**LOBA® NatureWax**

**LOBATOOL Blocker**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**Wachs-Pflege: Für Böden, die zusätzlich mit Wachs behandelt werden.**

**LOBA® NatureWax mit nichtflusendem Lappen hauchdünn auftragen.**

**TIPP!** Nach etwa 1 Std. mit LOBATool Blocker auspolieren. Dies verdichtet die Schutzschicht.

### GRUNDREINIGUNG

**LOBA® ParkettSoap**

**LOBA® WaxRemover**

**Holz- oder Parkettboden**

**Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht bzw. werkseitiger Oberflächenschutz**

**IHRE ENTSCHEIDUNG!**

**LOBA® ParkettSoap®**  
+ kein Lösungsmittel  
- viel Wasser nötig, ACHTUNG: Quellneigung

**oder**

**LOBA® WaxRemover®**  
+ kein Wasser nötig, daher keine Quellneigung  
- mit Lösungsmittel

**Maschinelles Abtragen der Pflegeschicht (mit der Einschleibenmaschine und grünem Pad) oder manuelles starkes Bürsten mit:**  
LOBA® ParkettSoap® (1:2 mit Wasser verdünnen) anschließend mit klarem Wasser nachwischen  
**alternativ**  
LOBA® WaxRemover®

**Anschließend muss eine Unterhaltspflege vorgenommen werden.**